

# VENTILATEURS CENTRIFUGES AC



Dimensions		Tension V	Fréquence Hz	Débit libre		Pression maximum		Niveau sonore dBA	Normes et directives	Liens vers les fiches web
mm	"			l/s	CFM	mmH <sub>2</sub> O	inchH <sub>2</sub> O			
121 x 139 x 122,6 mm	4,76 x 5,47 x 4,82 "	127	50	12,00	25,44	15,5	0,61	48	CE RoHS	<a href="#">582CAX</a>
			60	14,50	30,74	22	0,87	51	CE RoHS	
		220	50	12,00	25,44	15,5	0,61	48	CE RoHS	
			60	14,50	30,74	22	0,87	51	CE RoHS	
		380	50	12,00	25,44	15,5	0,61	48	CE RoHS	
			60	14,50	30,74	22	0,87	51	CE RoHS	
126,2 x 127,6 x 41 mm	4,97 x 5,02 x 1,61 "	115	50	13,50	28,62	9,5	0,37	49	CE RoHS	<a href="#">583CBA</a>
			60	13,20	27,98	13,5	0,53	51	CE RoHS	
		220	50	13,50	28,62	9,5	0,37	49	CE RoHS	
			60	13,20	27,98	13,5	0,53	51	CE RoHS	
144 x 156 x 209,5 mm	5,67 x 6,14 x 8,24 "	220	50	65,00	137,80	23	0,91	63	CE RoHS	<a href="#">607COV</a>
			60	72,00	152,64	33	1,30	66	CE RoHS	
		380	50	65,00	137,80	23	0,91	63	CE RoHS	
			60	72,00	152,64	33	1,30	66	CE RoHS	
148 x 152 x 197,5 mm	5,82 x 5,98 x 7,77 "	220	50	74,00	156,88	22	0,87	64	CE RoHS	<a href="#">608COV</a>
			60	85,00	180,20	32	1,26	67	CE RoHS	
		380	50	74,00	156,88	22	0,87	64	CE RoHS	
			60	85,00	180,20	32	1,26	67	CE RoHS	
162 x 175,5 x 145 mm	6,38 x 6,91 x 5,71 "	220	50	35,00	74,20	33	1,30	57	CE RoHS	<a href="#">621CAU</a>
			60	40,00	84,80	46	1,81	61	CE RoHS	
		380	50	35,00	74,20	33	1,30	57	CE RoHS	
			60	40,00	84,80	46	1,81	61	CE RoHS	
165 x 181 x 190 mm	6,49 x 7,12 x 7,48 "	220	50	79,00	167,48	32	1,26	65	CE RoHS	<a href="#">609COV</a>
			60	89,00	188,68	45	1,77	68	CE RoHS	
		380	50	79,00	167,48	32	1,26	65	CE RoHS	
			60	89,00	188,68	45	1,77	68	CE RoHS	
200 x 222,5 x 225,2 mm	7,87 x 8,76 x 8,86 "	220	50	130,00	275,60	47	1,85	65	CE RoHS	<a href="#">625COS</a>
			60	155,00	328,60	67	2,64	68	CE RoHS	
		380	50	130,00	275,60	47	1,85	65	CE RoHS	
			60	155,00	328,60	67	2,64	68	CE RoHS	

Document non contractuel.

Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications.  
Pour usage professionnel, se référer aux [conditions d'utilisation](#) de notre catalogue.

# VENTILATEURS CENTRIFUGES AC



Dimensions		Tension V	Fréquence Hz	Débit libre		Pression maximum		Niveau sonore dBA	Normes et directives	Liens vers les fiches web
mm	"			l/s	CFM	mmH <sub>2</sub> O	inchH <sub>2</sub> O			
200 x 222,5 x 331 mm	7,87 x 8,76 x 13,03 "	220	50	280,00	593,60	47	1,85	67	CE RoHS	<a href="#">625CHK</a>
			60	320,00	678,40	66	2,60	71	CE RoHS	
		380	50	280,00	593,60	47	1,85	67	CE RoHS	
			60	320,00	678,40	66	2,60	71	CE RoHS	
213 x 239 x 209,5 mm	8,38 x 9,41 x 8,24 "	220	50	100,00	212,00	61	2,40	68	-	<a href="#">661CHL</a>
			60	115,00	243,80	86	3,38	70,5	-	
		380	50	100,00	212,00	61	2,40	68	-	
			60	115,00	243,80	86	3,38	70,5	-	
268 x 300 x 254,5 mm	10,55 x 11,81 x 10,02 "	220	50	150,00	318,00	85	3,35	72	CE RoHS	<a href="#">694CHM</a>
			60	175,00	371,00	120	4,72	75	CE RoHS	
		380	50	150,00	318,00	85	3,35	72	CE RoHS	
			60	175,00	371,00	120	4,72	75	CE RoHS	
269 x 318 x 118 mm	10,59 x 12,51 x 4,64 "	220	50	38,00	80,56	64	2,52	68	CE RoHS	<a href="#">692CCP</a>
			60	44,00	93,28	90	3,54	73	CE RoHS	
		380	50	38,00	80,56	64	2,52	68	CE RoHS	
			60	44,00	93,28	90	3,54	73	CE RoHS	
302 x 334 x 298 mm	11,89 x 13,14 x 11,73 "	220	50	370,00	784,40	135	5,31	79	CE RoHS	<a href="#">711CHB</a>
			60	420,00	890,40	190	7,48	82	CE RoHS	
		380	50	370,00	784,40	135	5,31	79	CE RoHS	
			60	420,00	890,40	190	7,48	82	CE RoHS	

Document non contractuel.

Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications.  
Pour usage professionnel, se référer aux [conditions d'utilisation](#) de notre catalogue.