

# VENTILATEURS CENTRIFUGES DC



| Dimensions          |                      | Tension<br>V        | Débit libre          |       | Pression maximum   |                      | Niveau sonore<br>dBA | Normes et directives | Liens vers les fiches<br>web |            |                      |                      |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| mm                  | "                    |                     | l/s                  | CFM   | mmH <sub>2</sub> O | inchH <sub>2</sub> O |                      |                      |                              |            |                      |                      |
| 51 x 51,3 x 15 mm   | 2,01 x 2,02 x 0,59 " | 5                   | 1,17                 | 2,48  | 7                  | 0,28                 | 26,5                 | CE UL RoHS           | <a href="#">593D</a>         |            |                      |                      |
|                     |                      |                     | 1,50                 | 3,18  | 11                 | 0,43                 | 32,5                 | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      | 12                  | 1,17                 | 2,48  | 7                  | 0,28                 | 26,5                 | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      |                     | 1,50                 | 3,18  | 11                 | 0,43                 | 32,5                 | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      |                     | 1,83                 | 3,88  | 18                 | 0,71                 | 38                   | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      | 24                  | 2,17                 | 4,60  | 15,72              | 0,62                 | 45                   | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      |                     | 1,17                 | 2,48  | 7                  | 0,28                 | 26,5                 | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      |                     | 1,50                 | 3,18  | 11                 | 0,43                 | 32,5                 | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      |                     | 1,83                 | 3,88  | 18                 | 0,71                 | 38                   | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      | 75,7 x 75,7 x 30 mm | 2,98 x 2,98 x 1,18 " | 12    | 3,33               | 7,06                 | 4                    | 0,16                 |                              | 26         | CE UL RoHS           | <a href="#">591D</a> |
|                     |                      |                     |                      |       | 4,17               | 8,84                 | 6,8                  | 0,27                 |                              | 32         | CE UL RoHS           |                      |
|                     |                      |                     |                      |       | 5,33               | 11,30                | 12,2                 | 0,48                 |                              | 38         | CE UL RoHS           |                      |
| 24                  | 3,33                 |                     |                      | 7,06  | 4                  | 0,16                 | 26                   | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     | 4,17                 |                     |                      | 8,84  | 6,8                | 0,27                 | 32                   | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
| 5,33                | 11,30                |                     |                      | 12,2  | 0,48               | 38                   | CE UL RoHS           |                      |                              |            |                      |                      |
| 97,2 x 94,4 x 33 mm | 3,83 x 3,72 x 1,3 "  |                     |                      | 12    | 9,00               | 19,08                | 12,7                 | 0,50                 | 45                           | CE UL RoHS | <a href="#">595D</a> |                      |
|                     |                      | 10,67               | 22,62                |       | 19                 | 0,75                 | 49                   | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      | 12,00               | 25,44                |       | 25,4               | 1,00                 | 52                   | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      | 13,33               | 28,26                |       | 33                 | 1,30                 | 55                   | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      | 24                  | 9,00                 | 19,08 | 12,7               | 0,50                 | 45                   | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      |                     | 10,67                | 22,62 | 19                 | 0,75                 | 49                   | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      |                     | 12,00                | 25,44 | 25,4               | 1,00                 | 52                   | CE UL RoHS           |                              |            |                      |                      |
|                     |                      | 13,33               | 28,26                | 33    | 1,30               | 55                   | CE UL RoHS           |                      |                              |            |                      |                      |

Document non contractuel.

Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications.  
Pour usage professionnel, se référer aux [conditions d'utilisation](#) de notre catalogue.

# VENTILATEURS CENTRIFUGES DC



| Dimensions          |                      | Tension<br>V        | Débit libre          |       | Pression maximum   |                      | Niveau sonore<br>dBA | Normes et directives | Liens vers les fiches<br>web |      |            |                      |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------|------------|----------------------|
| mm                  | "                    |                     | l/s                  | CFM   | mmH <sub>2</sub> O | inchH <sub>2</sub> O |                      |                      |                              |      |            |                      |
| 126 x 125 x 34,5 mm | 4,96 x 4,92 x 1,36 " | 12                  | 9,17                 | 19,44 | 7,77               | 0,31                 | 42,5                 | CE UL RoHS           | <a href="#">596D</a>         |      |            |                      |
|                     |                      |                     | 11,17                | 23,68 | 12                 | 0,47                 | 46                   | CE UL RoHS           |                              |      |            |                      |
|                     |                      |                     | 12,83                | 27,20 | 17,8               | 0,70                 | 51,5                 | CE UL RoHS           |                              |      |            |                      |
|                     |                      |                     | 14,50                | 30,74 | 25,2               | 0,99                 | 55                   | CE UL RoHS           |                              |      |            |                      |
|                     |                      | 24                  | 9,17                 | 19,44 | 7,77               | 0,31                 | 42,5                 | CE UL RoHS           |                              |      |            |                      |
|                     |                      |                     | 11,17                | 23,68 | 12                 | 0,47                 | 46                   | CE UL RoHS           |                              |      |            |                      |
|                     |                      |                     | 12,83                | 27,20 | 17,8               | 0,70                 | 51,5                 | CE UL RoHS           |                              |      |            |                      |
|                     |                      | 48                  | 9,17                 | 19,44 | 7,77               | 0,31                 | 42,5                 | CE UL RoHS           |                              |      |            |                      |
|                     |                      |                     | 11,17                | 23,68 | 12                 | 0,47                 | 46                   | CE UL RoHS           |                              |      |            |                      |
|                     |                      | 165 x 159 x 40,1 mm | 6,49 x 6,26 x 1,58 " | 12    | 23,17              | 49,12                | 21,5                 | 0,85                 |                              | 51,5 | CE UL RoHS | <a href="#">599D</a> |
|                     |                      |                     |                      |       | 25,67              | 54,42                | 28                   | 1,10                 |                              | 54,5 | CE UL RoHS |                      |
|                     |                      |                     |                      |       | 29,17              | 61,84                | 35,2                 | 1,39                 |                              | 56,5 | CE UL RoHS |                      |
| 24                  | 25,67                |                     |                      | 54,42 | 28                 | 1,10                 | 54,5                 | CE UL RoHS           |                              |      |            |                      |
|                     | 29,17                |                     |                      | 61,84 | 35,2               | 1,39                 | 56,5                 | CE UL RoHS           |                              |      |            |                      |
| 48                  | 23,17                |                     |                      | 49,12 | 21,5               | 0,85                 | 51,5                 | CE UL RoHS           |                              |      |            |                      |
|                     | 25,67                |                     |                      | 54,42 | 28                 | 1,10                 | 54,5                 | CE UL RoHS           |                              |      |            |                      |

Document non contractuel.

Toutes les données de cette page sont sujettes à modifications.  
Pour usage professionnel, se référer aux [conditions d'utilisation](#) de notre catalogue.